

BFT Synego 80 AD



Das flexible 80 mm-System

Die flexible wirtschaftliche Lösung

Die große Bautiefe der Fenster von 80 mm ermöglicht es, bis hin zur 3-fach-Verglasung alle hocheffektiven Isolierverglasungen einzusetzen. Zusätzlich nutzt die Mehrkammertechnik die Luft als isolierendes Medium. Zahlreiche Formen, Farben und Dekore eröffnen dabei vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Fenster.

Vorteile im Überblick:

- Schmale Ansichtshöhe (117 mm) für hohen Lichteinfall
- Bautiefe 80 mm für schlanke Proportionen
- 7 Kammern im Rahmen, 6 Kammern im Flügel für hohe Isolation
- Große Falztiefe von 64 mm zur Aufnahme von 3-fach-Verglasung
- Einfache Pflege und Reinigung durch die bewährte und besonders glatte REHAU HDF-Oberfläche (High-Definition-Finishing)
- Dichtungen für zuverlässigen Schutz vor Zugluft und Feuchtigkeit

Technische Details:

Wärmedämmung Fensterprofil:	U_f bis 1,0 W/m ² K
Bautiefe:	80 mm
Einbruchhemmung:	bis Widerstandsklasse 2
Schalldämmung:	bis Schallschutzklasse 4

Uw-Werte für Referenzfenster		
1,23 m x 1,48 m nach DIN EN ISO 10077-1		
Ug-Wert	psi-Wert = 0,077 W/mK	psi-Wert = 0,034 W/mK
0,8 W/m ² K	1,05 W/m ² K	0,95 W/m ² K
0,7 W/m ² K	0,99 W/m ² K	0,88 W/m ² K
0,6 W/m ² K	0,92 W/m ² K	0,81 W/m ² K
0,5 W/m ² K	0,85 W/m ² K	0,74 W/m ² K
0,4 W/m ² K	0,78 W/m ² K	0,67 W/m ² K

Designvarianten

